AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 206 (206-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268354

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 206 to wąż transportowy o zakresie ciśnienia od 350 do 3000 PSI i wzmocniony jednym stalowym i jednym włóknistym oplotem, co sprawia, że jest doskonały do wymagających zastosowań transportowych. Osłona z włókna plecionego zapewnia dodatkową ochronę. Wąż 206 został zaprojektowany, zbudowany i przetestowany tak, aby spełniać specyfikacje wydajnościowe SAE J517 100R5 / SAE J1402 AII / DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII. Średnica waha się od 3/16" do 2-3/8", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Wojsko
- Rolnictwo

Cechy/Zalety

- 350-3000 PSI w różnych rozmiarach
- Mocowania polowe lub Parkrimp dopasowane do Twoich potrzeb
- DOT FMVSS 106 HAMULEC POWIETRZNY - CERTYFIKACJA AII

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarujące na bazie ropy naftowej
- Olej napędowy i roztwory płynów płynących do zamarzania

Kompatybilne okucia:

- Złączki serii 26
- Złączki serii 20
- Złącza serii 22

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	15.7 MPa
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-48 °C
Waga	0.34 kg/m
Medium	Paliwa (oleje napędowe i roztwory niezamarzające) | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej)
Średnica zewnętrzna	17 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Oplot z włókna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268354

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:31