AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Serwozawór hydrauliczny, seria BD (BD15AAANB2.5) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER212369

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Lampy serii BD firmy Parker zapewniają dokładną kontrolę siłowników obrotowych i liniowych, gdy są używane w połączeniu z serwowzmacniaczami serii BD90 i BD101 lub kontrolerem ruchu.

Rynki: • Obronność

- Automatyzacja

rozrywki• Automatyzacja

fabryk• Drewno i przemysł

- Przemysł różny
- Produkcja różna• Przetwarzanie

różnorodne• Funkcje

/korzyści wytwarzania

energii:• Wytrzymała, niezawodna i bezproblemowa praca

Zmniejszona czułość

na zanieczyszczenia• Charakterystyka

wzmocnienia przepływu liniowego• Dostępny

model bezpieczny dla wybuchów• Dostępny

model odporności na wybuchy Zastosowania:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	180 °F
Maksymalne natężenie przepływu	2.5 gal/min
Minimalna temperatura robocza	30 °F
Klasa skuteczności filtracji	Klasa SAE 3 lub lepsza | Kod ISO 17/15/12
Typ zaworu	Zawór serwo
Ciśnienie robocze	2600 - 3000
Czas reakcji	26,0 ms 10 do 90% | 10 do 90%, 26 ms
Rozmiar	S04
Przyłącze elektryczne	C2B (standard)
Natężenie przepływu (gpm)	2.5
Prąd (A)	60 (standard)
Rezystancja	60 Ω

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER212369

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 14:19