



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Serwozawór hydrauliczny, seria SE20 (SE20SAAFPVA16.5) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER233272

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory serii SE20 firmy Parker mają szeroki zakres przepływu oraz wysokowydajną konstrukcję szpuli i tuleja. Specjalny projekt sprzężenia zwrotnego z klejnotami zwiększa trwałość i zapobiega problemom z błędami kulki, które mogą wystąpić w innych typach serwalów. Ten zawór jest przystosowany do pracy 315 barów (4500 PSI) z opcją 500 barów (7250 PSI).

Rynki: • Obrona

- **Automatyzacja**

rozrywki • Automatyzacja

fabryka • Drewno i przemysł

- **Przemysł różny**
- **Produkcja**

różna • Różne przetwórstwa • Funkcje/korzyści

wytwarzania

energii • Aluminiowa korpus

- **Szpula i tuleja**

z warstwą warstwową •

Średnia i wysoka wydajność

- Kula sprzężenia zwrotnego z klejnotami dla trwałości
- Standard ISO 10372 o średnicy 22,23 mm (0,875 in.) Zastosowanie w kółku:
- Odpowiedni do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Maksymalna temperatura robocza	+140 °F
Maksymalne natężenie przepływu	63 L/min
Minimalna temperatura robocza	-4 °F
Typ przyłącza	Port P; (+) sygnał do A, C
Waga	1 kg
Sygnał wejściowy	Standardowy
Typ zaworu	Zawór serwo
Rozmiar	ISO 10372 standard 22,23 mm
Natężenie przepływu (gpm)	16.5
Typ przyłącza sterującego	Wewnętrzny
Rezystancja	80 omów; 40 mA (równoległe); 20 mA (szeregowe) ohm-cm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER233272
---------	-----------------