



Serwozawór hydrauliczny, seria SE05 (SE05HAAFBNA2.5) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER233270

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory serii SE05, SE10 i SE15 firmy Parker mają wysokowydajne konstrukcje z szpułą i tuleją. Specjalny projekt sprzężenia zwrotnego z klejnotami zwiększa trwałość i zapobiega problemom z błędami kulki, które mogą wystąpić w innych typach serwalów. Zawory te są przystosowane do pracy 315 barów (4500 PSI).

Rynki: • Obrona

- Automatykacja

rozrywki • Automatykacja

fabryka • Drewno i drewno

- Różne przemysły
- Produkcja różna • Różne

przetworzenia • Różne rozwiązania

- Cechy/zalety wytwarzania

energii:

- Aluminiowa korpus
- Szpuła i tulej
- Średnia i wysoka wydajność
- Kula sprzężenia zwrotnego z klejnotami dla trwałości

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	210 bar
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+266 °F
Maksymalne natężenie przepływu	10 L/min
Minimalna temperatura robocza	-22 °F
Waga	1 kg
Ciśnienie robocze	209 bar
Czas reakcji	Wysoki
Materiały konstrukcyjne	Aluminium
Rozmiar	15.88 mm
Natężenie przepływu (gpm)	2.5
Rezystancja	80 omów; 40 mA (równoległe); 20 mA (szeregowe) ohm-cm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER233270
---------	-----------------