



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie do testowania zaworów proporcjonalnych i serwozaworów, seria EX-M05 (EX00-M05) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER227425**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Jednostka testowa Parkera EX-M05 ValveMaster® została specjalnie zaprojektowana do testowania zaworów proporcjonalnych i sterujących Parkera z elektroniką pokładową w ramach działań konserwacyjnych. Jest to jedyny testowy moduł na rynku, który jednocześnie generuje trzy wewnętrzne sygnały poleceń. Dodatkowo, części maszyn mogą być w pełni regulowane hydraulicznie podczas uruchamiania przed ukończeniem programu programowalnego sterownika logicznego (PLC). Wszystkie funkcje, takie jak pomiary sygnału czy wyprowadzanie wartości docelowych, można szybko i łatwo wywołać za pomocą wyraźnie rozmieszczonych elementów operacyjnych oraz zintegrowanego wyświetlacza.

## Rynki

- Funkcje i zalety przemysłowe

:

- Sterowanie zaworami z zintegrowaną elektroniką i centralną wtyczką zgodnie z DIN 43563 (6-pinowe + PE) - umożliwia testowanie i regulację podczas uruchamiania
- Zestaw kabli w zestawie - dostarczony gotowy do użycia
- Zamykana solidna skrzynka - idealna do użytku mobilnego nawet w trudnych warunkach
- Wbudowane bezpieczniki
- Wyjście zaworu DC (24 VDC/40 W)
- Wewnętrzne komendy

U/I • Zewnętrzne wartości poleceń do podłączania

# Zastosowania

- Odpowiedni do testowania i uruchamiania proporcjonalnych zaworów Parkera i serwomechanizmów z elektroniką

podstawową Funkcja:

ValveMaster® może jednocześnie wydać trzy wewnętrzne dygnałe sterujące. Za pomocą klawisza wyboru można wybrać odpowiedni zakres poleceń celowych spośród sześciu dostępnych opcji. Nawet małe procesy – do przodu, do tyłu, centralnie – mogą być wybierane podczas uruchamiania, zanim PLC zostanie w pełni zaprogramowany. Jednostka testowa umożliwia również zapętlanie wartości docelowych do zaworu z zewnętrznego źródła. Można wprowadzać zarówno sygnały napięcia, jak i prądu. Zintegrowana funkcja ochronna zapobiega uszkodzeniu urządzenia lub zaworu, jeśli połączenia są nieprawidłowe.

Kolejną wyjątkową cechą ValveMaster® jest dodatkowe wyjście zaworu prądu stałego. Za pomocą osobnego gniazda 5-biegunowego można sterować zaworami prądu stałego o maksymalnej mocy 40 watów przy napięciu 24 V. Wyjście jest po prostu aktywowane osobnym przyciskiem na panelu sterującym. Mechanizm ochronny zapobiega potencjalnym wadom – przy zużyciu powyżej 40 watów jednostka testowa automatycznie przełącza się w tryb błędu. Te różnorodne opcje podłączenia i ustawienia dają klientom nowe możliwości testowania i uruchamiania zaworów Parkera.

Dzięki wyraźnie rozmieszczonemu panelu sterowania i wielofunkcyjnemu wyświetlaczowi ValveMaster® oferuje najlepsze warunki do precyzyjnego i szybkiego podejścia. Do celów dokumentacyjnych zewnętrzne urządzenie pomiarowe można podłączyć do dwóch oddzielnych gniazdek z przodu. Urządzenie testowe jest zintegrowane w solidnej, zamykanej plastikowej obudowie, która chroni elektronikę i przyjmuje kabel łączący dołączony w osobnym schowku.

## Cechy

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiał korpusu               | Polipropylen           |
| Maksymalna temperatura robocza | 40 °C                  |
| Minimalna temperatura robocza  | 0 °C                   |
| Waga                           | 3.9 kg                 |
| Napięcie wejściowe             | 85...260 V             |
| Częstotliwość                  | 50 do 60 Hz            |
| Pobór mocy                     | Maks. 160 VA           |
| Prąd                           | Przy 230 V maks. 1,3 A |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER227425

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 01:19