



Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, do przewodu 9, Standard



Numer artykułu SKU:
KDSSI9NW7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: Mosiadz niklowany, stal niklowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 12 bar (Eco: do maks. 8* bar)

Przepływ:

1800 l/min (Eco: 1100 l/min) (cisnienie wejściowe: 6 bar, spadek ciśnienia: 0,5 bar)

Funkcja:

Sprzęganie następuje podobnie jak w złączach standardowych przez wetknięcie złączki wtykowej do gniazda złącza. Rozłączenie następuje w 2 krokach: Odsuniecie tuleji odblokowującej zamyka gniazdo złącza i odpowietrza się wtyk łączący, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gnieździe złącza. Pociągnięcie tuleji odblokowującej powoduje wtedy zwolnienie wtyczki. Zapobiega to niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania.

Zalety:

nie ma niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przy odblokowaniu złącza, ponieważ wtyczka nie odbija, łatwa obsługa (odblokowanie jak w złączach standardowych)

*Odpowiada statycznemu ciśnieniu robocznemu 35 bar (bez pulsacji)

Zalecenie:

używać wtyków złącza ze stali hartowanej!

kompatybilny z **:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWJ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg	Nr kat.	KDSSI9NW7
Ciśnienie robocze	0 do 12 bar	EAN-13	4050571402143
Rzeczywista średnica nominalna	7,8 mm		
Średnica wewnętrzna węża	9 mm (3/8")		
Wersja	standard		