



Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, do przewodu 13, Eco



Numer artykułu SKU:
KDSSI13NW7E

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiadz niklowany, stal niklowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 12 bar (Eco: do maks. 8* bar)

Przepływ:

1800 l/min (Eco: 1100 l/min) (cisnienie wejściowe: 6 bar, spadek ciśnienia: 0,5 bar)

Funkcja:

Sprzęganie następuje podobnie jak w złączach standardowych przez wetknięcie złączki wtykowej do gniazda złącza. Rozłączenie następuje w 2 krokach: Odsunięcie tuleji odblokowującej zamyka gniazdo złącza i odpowietrza się wtyk łącza, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gnieździe złącza. Pociągnięcie tuleji odblokowującej powoduje wtedy zwolnienie wtyczki. Zapobiega to niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania.

Zalety:

nie ma niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przy odblokowaniu złącza, ponieważ wtyczka nie odbija, łatwa obsługa (odblokowanie jak w złączach standardowych)

*Odpowiada statycznemu ciśnieniu robocznemu 35 bar (bez pulsacji)

Zalecenie:

używać wtyków złącza ze stali hartowanej!

kompatybilny z **:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWJ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Ciśnienie robocze	0 do 8 bar
Rzeczywista średnica nominalna	7,2 mm
Średnica wewnętrzna węża	13 mm (1/2")
Wersja	Eco

Nr kat.	KDSSI13NW7E
EAN-13	4050571402075