



## Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, do węża 10 mm - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**KDSSIC10NW7ST**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Stal/mosiadz ocynkowany, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

0 do 16 bar

### Przepływ:

2.250 l/min (cisnienie wejściowe 6 bar, maks. spadek ciśnienia 0,5 bar)

### Funkcja:

Sprzeganie następuje podobnie jak w złączach standardowych przez wetknięcie złączki wtykowej do gniazda złącza. Rozłączenie następuje przez odsunięcie do tyłu tuleji odblokowującej. Następnie gniazdo złącza się zamyka i odpowietrza się wtyk łączący, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gnieździe złącza. Gniazdo złącza zwalnia wtyczkę dopiero w momencie, gdy po stronie wtyczki ciśnienie spadnie poniżej ok. 0,3 bar. Zapobiega to skutecznie niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania (właściwa ochrona uzależniona jest od ciśnienia przyłożonego po stronie wtyczki)

### Uwaga:

Używać tylko wtyków złącza ze stali hartowanej!

kompatybilny z \*\*:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWJ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Rzeczywista średnica nominalna	7,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	10 mm

Nr kat.	KDSSIC10NW7ST
EAN-13	4050571402198