



Łącznik wtykowy prosty mini QR1-S-MSK-D014-D014 (R432000335) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR022260**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze sprężonego powietrza	R 1/4
Gwint	1/4
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø1/4
Przyłącze (Port) D	ø1/4
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MSK
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	łącznik wtykowy prosty
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,005 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR022260
---------	--------------