



Złącze kłowe do piaskowania, G 1 1/4" GW, rozstaw 58



Numer artykułu SKU:
SSKIG114N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Szerokość pazura:

58 mm

Zastosowanie:

Złącza do łączenia węży do piaskowania bez zwichnięcia przekroju.

Materiały:

Obudowa: Zeliwo ciągliwe ocynkowane chromianowane na żółto lub nylon, uszczelka: NBR

Cisnienie robocze:

do 12 bar

Zakres dostawy:

Zeliwo ciągliwe: ze śrubami mocującymi, typ nylon: ze śrubami mocującymi z automatycznym zabezpieczeniem

Zalecany osprzet dla złączy z zeliwa ciągliwego:

Zaczep zabezpieczający lub zabezpieczenie automatyczne

Uwaga:

Sprzęgło SSKG 32135 z zeliwa ciągliwego jak również sprzęgła nylonowe posiadają polepszony system uszczelniający, w którym waz, względnie gwint przylegają bezpośrednio do uszczelki. Materiał obróbki strumieniowej nie może zostać wcisnięty za uszczelkę, co jest zaletą rozwiązania. We wszystkich innych sprzęgłach waz jest oddzielony od uszczelki przekładką.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał	nylon
L	63 mm

Nr kat.	SSKIG114N
EAN-13	4050571643423