



## Złącze kłowe do piaskowania, M50 GW, rozstaw 58



**Numer artykułu SKU:  
SSKIGG50N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Szerokość pazura:

58 mm

Zastosowanie:

Złącza do łączenia węży do piaskowania bez zważenia przekroju.

Materiały:

Obudowa: Zeliwo ciągliwe ocynkowane chromianowanie na żółto lub nylon, uszczelka: NBR

Cisnienie robocze:

do 12 bar

Zakres dostawy:

Zeliwo ciągliwe: ze śrubami mocującymi, typ nylon: ze śrubami mocującymi z automatycznym zabezpieczeniem

Zalecany osprzet dla złączy z zeliwa ciągliwego:

Zaczep zabezpieczający lub zabezpieczenie automatyczne

Uwaga:

Sprzęgło SSKG 32135 z zeliwa ciągliwego jak również sprzęgła nylonowe posiadają polepszony system uszczelniający, w którym waz, względnie gwint przylegają bezpośrednio do uszczelki. Materiał obróbki strumieniowej nie może zostać wcisnięty za uszczelkę, co jest zaletą rozwiązania. We wszystkich innych sprzęgłach waz jest oddzielony od uszczelki przekładka.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	gwint gruboźwojny 50 mm
Materiał	nylon
L	63 mm

Nr kat.	SSKIGG50N
EAN-13	4050571643461