



Trójnik wtykowy mini QR1-S-MTK-DA03 (R412005426) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013648**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------------|
| Waga | 0,002 kg |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 3 mm |
| Przyłącze sprężonego powietrza typ 2 | złączka wtykowa |
| Typ przyłącza sprężonego powietrza | złączka wtykowa |
| Przyłącze (Port) G | ø3 |
| Przyłącze (Port) D | ø3 |
| Min. temperatura otoczenia | 0 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 60 °C |
| Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód | stal nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego | Die cast cynk, mosiądz |
| Jednostka dostawy | 25 szt. |
| Typ | QR1-S-MTK |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Typ złącza | trójnik wtykowy typu T |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Materiał pierścienia zwalnającego | polioksymetylen |
| Materiał elementu gwintowanego | mosiądz |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Ciężar | 0,0017 kg |
| Materiał obudowy | politereftalan butylenu (PBT) |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR013648 |
|---------|--------------|