



Trójnik wtykowy mini QR1-S-MTK-DA06 (R412005428) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013650**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,006 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	6 mm
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø6
Przyłącze (Port) D	ø6
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MTK
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,005 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR013650
---------	--------------