



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa mini okrągła QR1-S-MIN-M006-DA03 (R412005269) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR013493

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Waga | 0,005 kg |
| Rodzaj gwintu | M |
| Przyłącze sprężonego powietrza | M 6 |
| Gwint | M 6 |
| Przyłącze sprężonego powietrza typ 2 | złączka wtykowa |
| Typ przyłącza sprężonego powietrza | gwint zewnętrzny |
| Przyłącze (Port) G | M6 |
| Przyłącze (Port) D | ø3 |
| Min. temperatura otoczenia | 0 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 60 °C |
| Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód | stal nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego | Die cast cynk, mosiądz |
| Jednostka dostawy | 25 szt. |
| Typ | QR1-S-MIN |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Typ złącza | złączka wtykowa prosta z gniazdem 6-kątnym |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Materiał pierścienia zwalniającego | polioksymetylen |
| Materiał elementu gwintowanego | mosiądz |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Ciężar | 0,0042 kg |
| Materiał obudowy | mosiądz |

Nr kat.

OT-BRR013493