



Łącznik wtykowy prosty redukcyjny QR1-S-RSR-DA06-DA04 (R412005060) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013294**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,004 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	6 mm
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø6
Przyłącze (Port) D	ø4
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RSR
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	łącznik wtykowy prosty redukcyjny
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	poliamid
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0052 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR013294
---------	--------------