



Trójnik wtykowy typu T z gw. zewn., stal nierdzewna QR2-C-RTT-G018-DA06 (R412004905) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019035**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,031 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Gwint	1/8
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością	tak
Przyłącze (Port) G	G 1/8
Przyłącze (Port) D	ø6
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	150 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Jednostka dostawy	2 szt.
Typ	QR2-C-RTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	Viton
Materiał pierścienia zwalnającego	stal nierdzewna
Materiał elementu gwintowanego	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,029 kg
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Nr kat. OT-BRR019035

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:56