AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu T z gw. zewn., stal nierdzewna QR2-C-RTT-R014-DA10 (R412004909) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR019039

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze sprężonego powietrza	R 1/4
Gwint	1/4
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością	tak
Przyłącze (Port) G	R 1/4
Przyłącze (Port) D	ø10
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	150 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Jednostka dostawy	2 szt.
Typ	QR2-C-RTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn. stożkowym
Materiał uszczelnienia	Viton
Materiał pierścienia zwalniającego	stal nierdzewna
Materiał elementu gwintowanego	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,058 kg
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Nr kat.	OT-BRR019039

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:09