



Trójnik wtykowy typu T z gw. zewn., stal nierdzewna QR2-C-RTT-R014-DA08 (R412004972) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019051**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,037 kg
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze sprężonego powietrza	R 1/4
Gwint	1/4
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością	tak
Przyłącze (Port) G	R 1/4
Przyłącze (Port) D	ø8
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	150 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Jednostka dostawy	2 szt.
Typ	QR2-C-RTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn. stożkowym
Materiał uszczelnienia	Viton
Materiał pierścienia zwalnającego	stal nierdzewna
Materiał elementu gwintowanego	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,035 kg
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Nr kat. OT-BRR019051

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:55