



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Trojnik wtykowy typu T QR1-S-RTK-DA06 (2121106000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR007935**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,0072 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	6 mm
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø6
Przyłącze (Port) D	ø6
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RTK
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	poliamid
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0094 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR007935
---------	--------------