



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trojnik wtykowy typu T QR1-S-RTK-DA16 (R412005025) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR013259

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,047 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	16 mm
Jednostka dostawy	5 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø16
Przyłącze (Port) D	ø16
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RTK
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	poliamid
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0523 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR013259
---------	--------------