AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż do piaskowania 13 (1/2")x27mm



Numer artykułu SKU: SSGS13

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

SEMPERIT

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: odporny na scieranie NR/SBR/BR, czarny, gladki, antystatyczny, wartosc scierania: maks. 50 mm³ wg ISO 4649, nosnik cisnienia: zwijany wklad tekstylny, pokrywa: SBR, czarny, wzorowany, antystatyczny
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
12 bar, cisnienie miejscowe (ok. 40 bar)
Rezystancja elektryczna:
1 om/m
Obszar zastosowania:
Przesyl suchych lub mokrych popularnych materialów sciernych jak piasek, piasek stalowy, korund lub maczka kwarcowa
Dlugosc rolki:
40 m.
Wskazówka:
Ten waz jest konstrukcyjnie zaprojektowany na 12 barów. Ze wzgledów bezpieczenstwa norma EN ISO 3861 przewiduje tutaj cisnienie robocze 6,3 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Średnica zewnętrzna węża	27 mm
Średnica wewnętrzna węża	13 mm (1/2")

Nr kat.	SSGS13
EAN-13	4050571642891

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:10