AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż do piaskowania 19 (3/4")x33mm



Numer artykułu SKU: SSGS19

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

SEMPERIT

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: odporny na scieranie NR/SBR/BR, czarny, gladki, antystatyczny, wartosc scierania: maks. 50 mm³ wg ISO 4649, nosnik cisnienia: zwijany wklad tekstylny, pokrywa: SBR, czarny, wzorowany, antystatyczny
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
12 bar, cisnienie miejscowe (ok. 40 bar)
Rezystancja elektryczna:
1 om/m
Obszar zastosowania:
Przesyl suchych lub mokrych popularnych materialów sciernych jak piasek, piasek stalowy, korund lub maczka kwarcowa
Dlugosc rolki:
40 m.
Wskazówka:
Ten waz jest konstrukcyjnie zaprojektowany na 12 barów. Ze wzgledów bezpieczenstwa norma EN ISO 3861 przewiduje tutaj cisnienie robocze 6,3 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Średnica zewnętrzna węża	33 mm
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")

Nr kat.	SSGS19
EAN-13	4050571642907

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:22