AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż do piaskowania 32 (1 1/4")x48mm



Numer artykułu SKU: SSGS32

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SEMPERIT

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: odporny na scieranie NR/SBR/BR, czarny, gladki, antystatyczny, wartosc scierania: maks. 50 mm³ wg ISO 4649, nosnik cisnienia: zwijany wklad tekstylny, pokrywa: SBR, czarny, wzorowany, antystatyczny
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
12 bar, cisnienie miejscowe (ok. 40 bar)
Rezystancja elektryczna:
1 om/m
Obszar zastosowania:
Przesyl suchych lub mokrych popularnych materialów sciernych jak piasek, piasek stalowy, korund lub maczka kwarcowa
Dlugosc rolki:
40 m.
Wskazówka:
Ten waz jest konstrukcyjnie zaprojektowany na 12 barów. Ze wzgledów bezpieczenstwa norma EN ISO 3861 przewiduje tutaj cisnienie robocze 6,3 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Średnica zewnętrzna węża	48 mm
Średnica wewnętrzna węża	32 mm (1-1/4")

Nr kat.	SSGS32
EAN-13	4050571642921

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:22