AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż do piaskowania 50 (2")x70mm



Numer artykułu SKU: SSGS50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

SEMPERIT

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: odporny na scieranie NR/SBR/BR, czarny, gladki, antystatyczny, wartosc scierania: maks. 50 mm³ wg ISO 4649, nosnik cisnienia: zwijany wklad tekstylny, pokrywa: SBR, czarny, wzorowany, antystatyczny
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
12 bar, cisnienie miejscowe (ok. 40 bar)
Rezystancja elektryczna:
1 om/m
Obszar zastosowania:
Przesyl suchych lub mokrych popularnych materialów sciernych jak piasek, piasek stalowy, korund lub maczka kwarcowa
Dlugosc rolki:
40 m.
Wskazówka:
Ten waz jest konstrukcyjnie zaprojektowany na 12 barów. Ze wzgledów bezpieczenstwa norma EN ISO 3861 przewiduje tutaj cisnienie robocze 6,3 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Średnica zewnętrzna węża	70 mm
Średnica wewnętrzna węża	50 mm (2")

Nr kat.	SSGS50
EAN-13	4050571642952

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:22