AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trojnik wtykowy typu T z gw. zewn. QR1-S-RTT-M005-DA04 (2122204050) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR008029

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M 5
Gwint	M 5
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	M5
Przyłącze (Port) D	ø4
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RTT
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	poliamid
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0111 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR008029

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:32