



Trojnik wtykowy typu T z gw. zewn. QR1-S-RTT-G014-DA08 (2122208140) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR008034**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,026 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Gwint	1/4
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	G 1/4
Przyłącze (Port) D	ø8
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RTT
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	poliamid
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0266 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.

OT-BRR008034