



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trojnik wtykowy typu T z gw. zewn. QR1-S-RTT-D038-N012 (R432000178) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR022114

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/2 NPT
Gwint	1/2
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	1/2 NPT
Przyłącze (Port) D	ø3/8
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ	QR1-S-RTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,14 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.

OT-BRR022114