



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu L z gw. zewn. QR1-S-RLT-G018-DA08 (R412005214) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR013440

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|------------------|
| Waga | 0,022 kg |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/8 |
| Gwint | 1/8 |
| Jednostka dostawy | 10 szt. |
| Typ przyłącza sprężonego powietrza | gwint zewnętrzny |
| Przyłącze (Port) G | G 1/8 |
| Przyłącze (Port) D | ø8 |
| Min. temperatura medium | -20 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C |
| Maks. temperatura medium | 80 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód | stal nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego | odlew cynkowy |
| Typ | QR1-S-RLT |
| Przyłącze sprężonego powietrza typ 2 | złączka wtykowa |
| Min. ciśnienie robocze | -1 bar |
| Typ złącza | złączka kąтова |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Materiał pierścienia zwalnającego | poliamid |
| Materiał elementu gwintowanego | mosiądz |
| Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Ciężar | 0,0185 kg |
| Materiał obudowy | poliamid |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR013440 |
|---------|--------------|