



Trójnik wtykowy typu L z gw. zewn. QR1-S-RLT-D014-N018 (R432000098) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR022043**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/8 NPT
Gwint	1/8
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	1/8 NPT
Przyłącze (Port) D	ø1/4
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ	QR1-S-RLT
Typ złącza	złączka kąтова
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,018 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.

OT-BRR022043