



Trójnik wtykowy typu Y QR1-S-RYK-D038 (R432000268) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR022201**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze sprężonego powietrza	R 3/8
Gwint	3/8
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø3/8
Przyłącze (Port) D	ø3/8
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ	QR1-S-RYK
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu Y redukcyjny podwójna
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,027 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR022201
---------	--------------