



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu Y redukcyjny z wtykiem mini QR1-S-R2R-DA08-DA06 (R412005338)
- Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR013560

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,01 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	6 mm
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø6
Przyłącze (Port) D	ø8
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-R2R
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	wtyk do złączki wtykowej
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu Y redukcyjny
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	poliamid
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0092 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR013560
---------	--------------