



Trójnik wtykowy typu Y z gw. zewn. QR1-S-RAY-G038-DA10 (2122410380) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR008063**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,049 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Gwint	3/8
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	G 3/8
Przyłącze (Port) D	ø10
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RAY
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu Y z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	poliamid
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,048 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR008063
---------	--------------