AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu Y z wtykiem QR1-S-RY2-DA06 (R412005333) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR013555

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Qn = 60 l/min ... 875 l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,009 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	6 mm
Jednostka dostawy	10 szt.
Typ przyłącza sprężonego powietrza	wtyk do złączki wtykowej
Przyłącze (Port) G	ø6
Przyłącze (Port) D	ø6
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	odlew cynkowy
Typ	QR1-S-RY2
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu Y z wtykiem
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	poliamid
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,0085 kg
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.	OT-BRR013555

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 08:27