



Złączka prosta wtykowa z gw. wewn. QR1-S-RAI-G038-DA06 (R412005086) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR013318**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

---

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Waga   | 0,031 kg                               |
| Rodzaj gwintu                                    | G                                      |
| Przyłącze sprężonego powietrza                   | G 3/8                                  |
| Gwint  | 3/8                                    |
| Jednostka dostawy                                | 10 szt.                                |
| Typ przyłącza sprężonego powietrza               | gwint wewnętrzny                       |
| Przyłącze (Port) G                               | G 3/8                                  |
| Przyłącze (Port) D                               | ø6                                     |
| Min. temperatura medium                          | -20 °C                                 |
| Min. temperatura otoczenia                       | -20 °C                                 |
| Maks. temperatura medium                         | 80 °C                                  |
| Maks. zakres temperatury otoczenia               | 80 °C                                  |
| Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód | stal nierdzewna                        |
| Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego   | odlew cynkowy                          |
| Typ  | QR1-S-RAI                              |
| Przyłącze sprężonego powietrza typ 2             | złączka wtykowa                        |
| Min. ciśnienie robocze                           | -1 bar                                 |
| Typ złącza                                       | złączka wtykowa prosta z gwintem wewn. |
| Materiał uszczelnienia                           | NBR                                    |
| Materiał pierścienia zwalnającego                | poliamid                               |
| Materiał elementu gwintowanego                   | mosiądz                                |
| Maks. ciśnienie robocze                          | 16 bar                                 |
| Ciężar   | 0,0234 kg                              |
| Materiał obudowy                                 | mosiądz                                |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR013318 |
|---------|--------------|