AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka wtykowa kątowa podwójna Banjo z gw. zewn. QR1-S-RW2-G038-DA10 (R412005152) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR013380

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON
AVENTICS
Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Qn = 60 l/min ... 875 l/min

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,075 kg |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Jednostka dostawy** | 5 szt. |
| **Typ przyłącza sprężonego powietrza** | gwint zewnętrzny |
| **Przyłącze (Port) G** | G 3/8 |
| **Przyłącze (Port) D** | ø10 |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód** | stal nierdzewna |
| **Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego** | odlew cynkowy |
| **Typ** | QR1-S-RW2 |
| **Przyłącze sprężonego powietrza typ 2** | złączka wtykowa |
| **Min. ciśnienie robocze** | -1 bar |
| **Typ złącza** | złączka kątowa Banjo 2-krotna |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Materiał pierścienia zwalniającego** | poliamid |
| **Materiał elementu gwintowanego** | mosiądz |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Ciężar** | 0,091 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR013380 |

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 04:47