



Trójnik wtykowy typu L z gw. zewn. QR1-S-MLT-M005-DA04 (R412005405) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013627**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,005 kg
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M 5
Gwint	M 5
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	M5
Przyłącze (Port) D	ø4
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MLT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	złączka kąтова
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,0043 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR013627
---------	--------------