AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu L z gw. zewn. QR1-S-MLT-G018-DA04 (R412005410) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR013632

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Qn = 60 l/min ... 875 l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,008 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Gwint	1/8
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	G 1/8
Przyłącze (Port) D	ø4
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MLT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	złączka kątowa
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,007 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR013632

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 04:22