



Trójnik wtykowy typu Y redukcyjny mini QR1-S-MYR-DA04-DA03 (R412005432) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013654**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,004 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	4 mm
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	złączka wtykowa
Przyłącze (Port) G	ø4
Przyłącze (Port) D	ø3
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MYR
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu Y redukcyjny
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	polioksymetylen
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,0036 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.

OT-BRR013654

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:00