



Szybkozłączka bezpieczna NW10, R 3/8 (GZ) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
KDGSIC38NW10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: Stal/mosiadz ocynkowany, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 do 16 bar

Przepływ:

4000 l/min (6 bar ciśnienie wejściowe, 0,5 bar różnica cisnien)

Funkcja:

Sprzęganie następuje podobnie jak w złączach standardowych przez wetknięcie złączki wtykowej do gniazda złącza. Rozłączenie następuje przez odsunięcie do tyłu tuleji odblokowującej. Następnie gniazdo złącza się zamyka i odpowietrza się wtyk łączący, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gnieździe złącza. Gniazdo złącza zwalnia wtyczkę dopiero w momencie, gdy po stronie wtyczki ciśnienie spadnie poniżej ok. 0,3 bar. Zapobiega to skutecznie niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania (właściwa ochrona uzależniona jest od ciśnienia przyłożonego po stronie wtyczki)

Zalecenie:

używać wtyków złącza ze stali hartowanej!

kompatybilny z *:

Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410)

*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Rzeczywista średnica nominalna	10,4 mm

Nr kat.	KDGSIC38NW10
EAN-13	4050571397517