AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka bezpieczna NW10 do węża 16 - Cejn



Numer artykułu SKU: KDSSIC16NW10

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal/mosiadz ocynkowany, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0 do 16 bar
Przeplyw:
4000 l/min (6 bar cisnienie wejsciowe, 0,5 bar róznica cisnien)
Funkcja:
Sprzeganie nastepuje podobnie jak w zlaczach standardowych przez wetkniecie zlaczki wtykowej do gniazda zlacza. Rozlaczenie nastepuje przez odsuniecie do tylu tuleji odblokowujacej. Nastepnie gniazdo zlacza sie zamyka i odpowietrza sie wtyk lacza, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gniezdzie zlacza. Gniazdo zlacza zwalnia wtyczke dopiero w momencie, gdy po stronie wtyczki cisnienie spadnie ponizej ok. 0,3 bar. Zapobiega to skutecznie niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania (wlasciwa ochrona uzalezniona jest od cisnienia przylozonego po stronie wtyczki)
Zalecenie:
uzywac wtyków zlacza ze stali hartowanej!
kompatybilny z *:
Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410)
*Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Rzeczywista średnica nominalna	10,4 mm
Średnica wewnętrzna węża	16 mm (5/8")

Nr kat.	KDSSIC16NW10
EAN-13	4050571402228

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 03:07