



Przewód elastyczny PU, z szybkozłączką i króćcem, G3/8(GZ), L=10m - Cejn



**Numer artykułu SKU:
TXPU389-10KDG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Waz: Waz poliuretanowy wysokiej jakości, polieter-poliuretan, odporny na hydrolizę ze wzmocnioną tkaniną. Wtyk złącza: stal, gniazdo złącza CEJN: Stal / mosiadz niklowany

Cisnienie robocze:

14 bar

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

Zalety:

waz poliuretanowy ekstremalnie odporny na scieranie i elastyczny także w niskich temperaturach, waz poliuretanowy, zabezpieczenie przed zginaniem z termoplastu - zapobiega zarysowaniom przy szorowaniu, trwale złącze CEJN z masywną wtyczką stalową, końcówki weza wyposażone w gwint zewnętrzny - złącze i wtyczkę można łatwo zamienić

* wtyk złącza i gniazdo złącza są luzno załączone do dostawy, ** dostarczany bez zabezpieczenia przed zginaniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Gwint przyłącza	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	z zestawem złączek
Długość węża	10 m
Średnica zewnętrzna węża	14 mm
Średnica wewnętrzna węża	9,5 mm

Nr kat.	TXPU389-10KDG
EAN-13	4050571711177