



Przewód elastyczny PU, z szybkozłączką i króćcem, G1/2(GZ), L=15m - Cejn



**Numer artykułu SKU:
TXPU1212-15KDG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Waz: Waz poliuretanowy wysokiej jakości, polieter-poliuretan, odporny na hydrolizę ze wzmocnioną tkaniną. Wtyk złącza: stal, gniazdo złącza CEJN: Stal / mosiadz niklowany

Cisnienie robocze:

14 bar

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

Zalety:

waz poliuretanowy ekstremalnie odporny na scieranie i elastyczny także w niskich temperaturach, waz poliuretanowy, zabezpieczenie przed zginaniem z termoplastu - zapobiega zarysowaniom przy szorowaniu, trwale złącze CEJN z masywną wtyczką stalową, końcówki weza wyposażone w gwint zewnętrzny - złącze i wtyczkę można łatwo zamienić

* wtyk złącza i gniazdo złącza są luzno załączone do dostawy, ** dostarczany bez zabezpieczenia przed zginaniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Waga | 2,9 kg |
| Gwint przyłącza | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wykonanie | z zestawem złączek |
| Długość węży | 15 m |
| Średnica zewnętrzna węży | 18 mm |
| Średnica wewnętrzna węży | 11,5 mm |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | TXPU1212-15KDG |
| EAN-13 | 4050571711115 |