AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód elastyczny PU, z króćcami, G3/8(GZ), L=15m - Cejn



Numer artykułu SKU: TXPU389-15

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Waz: Waz poliuretanowy wysokiej jakosci, polieter-poliuretan, odporny na hydrolize ze wzmocniona tkanina. Wtyk zlacza: stal, gniazdo zlacza CEJN: Stal / mosiadz niklowany
Cisnienie robocze:
14 bar
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +70°C
Zalety:
waz poliuretanowy ekstremalnie odporny na scieranie i elastyczny takze w niskich temperaturach, waz poliuretanowy, zabezpieczenie przed zginaniem z termoplastu - zapobiega zarysowaniom przy szorowaniu, trwale zlacze CEJN z masywna wtyczka stalowa, koncówki weza wyposazone w gwint zewnetrzny - zlacze i wtyczke mozna latwo zamienic
* wtyk zlacza i gniazdo zlacza sa luzno zalaczone do dostawy, ** dostarczany bez zabezpieczenia przed zginaniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Gwint przyłącza	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	z gwintem zewnętrznym
Długość węża	15 m
Średnica zewnętrzna węża	14 mm
Średnica wewnętrzna węża	9,5 mm

Nr kat.	TXPU389-15
EAN-13	4050571711184

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:15