AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec szybkozłącza NW10, R3/8" GZ, z odcięciem

Numer artykułu SKU: KSG38NW10BA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Typ MS niklowany: Obudowa z mosiadzu niklowanego, tuleja przesuwna: Stal niklowana, uszczelka: NBR typ mosiadz/stal Obudowa: Mosiadz niklowany/stal (QPQ), tulejka przesuwna: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR typ CEJN: Obudowa stal/mosiadz ocynkowany, uszczelka: NBR, typ 1.4305: Obudowa i tuleja przesuwna: 1.4305, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0-35 bar, jak równiez próżnia niska, zlacza CEJN: 0-16 bar
kompatybilny z ***:
Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410)
Przeplyw:
MS niklowane/1.4305: 2600 l/min (opcja: -BA: 2100 l/min), mosiadz/stal: 3600 l/min, sprzeglo CEJN: 3900 l/min (cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnienia 0,5 bar)
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
***Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA
*w wykonaniu material konstrukcyjny BA: mosiadz niklowany, **niedostepny w wersji 1.4404

DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Materiał	mosiądz niklowany
Obustronne odcięcie	tak

Nr kat.	KSG38NW10BA
EAN-13	4050571449414