



Króciec szybkozłącza NW10, G1/2" GW, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KSGI12NW10ES4ABA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Typ MS nikielowany: Obudowa z mosiądzu nikielowanego, tulejka przesuwana: Stal nikielowana, uszczelka: NBR typ mosiądz/stal Obudowa: Mosiądz nikielowany/stal (QPQ), tulejka przesuwana: Mosiądz nikielowany, uszczelka: NBR typ CEJN: Obudowa stal/mosiądz ocynkowany, uszczelka: NBR, typ 1.4305: Obudowa i tulejka przesuwana: 1.4305, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0-35 bar, jak również próżnia niska, złącza CEJN: 0-16 bar

kompatybilny z ***:

Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410)

Przepływ:

MS nikielowane/1.4305: 2600 l/min (opcja: -BA: 2100 l/min), mosiądz/stal: 3600 l/min, sprzęgło CEJN: 3900 l/min (cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnienia 0,5 bar)

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

***Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA

*w wykonaniu materiał konstrukcyjny BA: Mosiądz nikielowany

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Materiał	1.4404
Obustronne odcięcie	tak

Nr kat.	KSGI12NW10ES4ABA
EAN-13	4050571449766