



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód gumowy antystatyczny, 6x13mm



Numer artykułu SKU:  
**GS6ANTISTATIK**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: NBR / SBR czarne, gładkie, antystatyczne, pokrywa zewnętrzna: SBR / EPDM niebieski, gładki, odporny na scieranie i warunki pogodowe, olejoodporny, wkładka tkana, pleciona syntetyczna nic tekstylna

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

20 bar, ciśnienie miejscowe: ok. 60 bar

### Rezystancja elektryczna:

= 1 Mom/m

### Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw w wykonaniu antystatycznym. Pokrywa zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne, dobra odporność na temperatury, nadaje się również do nieagresywnych cieczy.

### Długość rolki:

20 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,16 kg
Min. promień gięcia	50 mm
Średnica zewnętrzna węża	13 mm
Średnica wewnętrzna węża	6 mm

Nr kat.	GS6ANTISTATIK
EAN-13	4050571343095