AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód gumowy antystatyczny, 12 (1/2")x20mm



Numer artykułu SKU: GS13ANTISTATIK

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen wewnetrzny: NBR / SBR czarne, gladkie, antystatyczne, pokrywa zewnetrzna: SBR / EPDM niebieski, gladki, odporny na scieranie i warunki pogodowe, olejoodporny, wkladka tkana, pleciona syntetyczna nic tekstylna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
20 bar, cisnienie miejscowe: ok. 60 bar
Rezystancja elektryczna:
= 1 Mom/m
Obszar zastosowania:
Waz sprezonego powietrza dla przemyslu, warsztatu i stacji paliw w wykonaniu antystatycznym. Pokrywa zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne, dobra odpornosc na temperatury, nadaje sie równiez do nieagresywnych cieczy.
Dlugosc rolki:
20 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Min. promień gięcia	100 mm
Średnica zewnętrzna węża	20 mm
Średnica wewnętrzna węża	12 mm (1/2")

Nr kat.	GS13ANTISTATIK
EAN-13	4050571342890

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:59