



## Króciec szybkozłącza NW19, G1" GW, z odcięciem



**Numer artykułu SKU:  
KSGI10NW19BA**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiądz lub mosiądz niklowany, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

### Przepływ\*:

8000 l/min (opcja: -BA: 6400 l/min)

### Zalety:

Gniazda złącza mogą być stosowane z wtyczkami bez blokady -BA i z blokadą

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

kompatybilny z \*\*:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

### Opcjonalnie:

z zaworem do obustronnego odcięcia -BA

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	tak

Nr kat.	KSGI10NW19BA
EAN-13	4050571449643