



Króciec szybkozłącza NW19, G 1 1/4" GW



**Numer artykułu SKU:
KSGI114NW19MSV**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz lub mosiądz niklowany, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

8000 l/min (opcja: -BA: 6400 l/min)

Zaleta:

Gniazda złącza mogą być stosowane z wtyczkami bez blokady -BA i z blokadą

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

kompatybilny z **:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

z zaworem do obustronnego odcięcia -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,42 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz niklowany
Obustronne odcięcie	nie

Nr kat.	KSGI114NW19MSV
EAN-13	4050571449698