



## Króciec szybkozłącza NW19 do przewodu 25



**Numer artykułu SKU:  
KSS25NW19MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Obudowa: Mosiądz lub mosiądz niklowany, uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +100°C

**Cisnienie robocze:**

0 - 35 bar jak również próżnia niska

**Przepływ\*:**

8000 l/min (opcja: -BA: 6400 l/min)

**Zalety:**

Gniazda złącza mogą być stosowane z wtyczkami bez blokady -BA i z blokadą

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

kompatybilny z \*\*:

Rectus (39), Hansen (7000-1")

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

**Opcjonalnie:**

z zaworem do obustronnego odcięcia -BA

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,19 kg
<b>Materiał</b>	mosiądz niklowany
<b>Obustronne odcięcie</b>	nie
<b>Średnica wewnętrzna węża</b>	25 mm (1")

<b>Nr kat.</b>	KSS25NW19MSV
<b>EAN-13</b>	4050571453411